

# GANCHO DE SEGURIDAD PARA IZAJE RADIOCONTROLADO

EN 2 TAMAÑOS:  
**2 TON &  
5,3 TON**  
DE CAPACIDAD



LUDWIGHOOK

CONTACTO

---



**LUDWIGSYSTEM**

GMBH & Co KG

LUDWIG SYSTEM GmbH & Co KG  
Reichenhaller Straße 109  
83435 Bad Reichenhall  
Alemania

T +49 8651 7656 730  
E [info@ludwigsystem.com](mailto:info@ludwigsystem.com)  
W [www.ludwigsystem.com](http://www.ludwigsystem.com)

**[WWW.LUDWIGSYSTEM.COM](http://WWW.LUDWIGSYSTEM.COM)**

# VERSATILIDAD



CARGA DIRECTA  
AL GANCHO



CARGA  
INDIRECTA  
MEDIANTE  
ACCESORIOS  
DE IZAJE



AMARRE  
EN FORMA  
DE LAZO



DESENGANCHE  
AUTOMÁTICO VÍA  
RADIOCONTROL



# VENTAJAS

## EFICIENCIA

Más operaciones de elevación  
ahorrando tiempo de ejecución y costos

## SEGURIDAD

Menos accidentes laborales durante  
la manipulación de la carga



LUDWIGHOOK  
2 TON



LUDWIGHOOK<sup>XL</sup>  
5,3 TON



**LIBERACIÓN  
SEGURA DE LA  
CARGA MEDIANTE  
RADIOCONTROL**

# ACCESORIOS

LUDWIGHOOK  
2 TON



LUDWIGHOOK<sup>XL</sup>  
5,3 TON



CONTROL REMOTO



ESTACIÓN DE CARGA  
TAMBIÉN POSIBLE  
EN VERSIÓN MÓVIL



CINTURÓN  
PARA RADIOCONTROL



MALETA  
PARA TRANSPORTAR COMODAMENTE  
EL GANCHO & SUS ACCESORIOS

**PARA SU SEGURIDAD: EL  
GANCHO SE ABRE SOLO SI LA  
CARGA SE ENCUENTRA EN PISO**

# DATOS TÉCNICOS

LUDWIGHOOK

LUDWIGHOOK<sup>XL</sup>

CAPACIDAD

2,0 T

5,3 T

PESO PROPIO

2,8 KG

6,8 KG

DIMENSIONES EN MM (ALTO X ANCHO X LARGO)

120 · 199 · 102

249 · 154 · 179

RANGO DE ALCANCE

50 M

50 M

FRECUENCIA DEL RADIOCONTROL

868 MHZ

868 MHZ

TENSIÓN DE SERVICIO EN VOLT

6 V

6 V

**ROBUSTO  
MANEJABLE  
VERSÁTIL**